

Fiche Technique LOOSE-LAY COLLECTION

PROJECT FLOORS

LOOSE-LAY/30

LOOSE-LAY/55

Type de revêtement selon EN ISO 10582	Hétérogène planches / carreaux, type 1	
Nombre de coloris	14 planches / 6 carreaux	
Unité d'emballage/palette	1220x180 mm: 1,76 m ² /84,48 m ² 906x448 mm: 2,03 m ² /68,99 m ² 803x398 mm: 1,92 m ² /57,54 m ²	
Classe d'intensité d'usage EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31	23, 34, 42
Épaisseur totale EN 428	4,2 mm	
Épaisseur de la couche d'usure ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
Traitement de surface	oui/PU	
Bords chanfreinés	non	oui
Poids total ISO 23997	7,46 kg/m ²	7,23 kg/m ²
Poinçonnement résiduel ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Stabilité dimensionnelle ISO 23999	≤ 0,15 %*	
Résistance aux sièges à roulettes ISO 4918	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W	
Chauffage au sol EN 1264-2	adapté (jusqu'à 28°C)	
Comportement au feu EN 13501-1	Bfl-s1	
Résistance à la conductibilité thermique ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² K/W	
Comportement électrostatique pendant la marche EN 1815	< 2 kV	
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140-3	6 dB	
Tenue à la lumière artificielle ISO 105-B02/2	≥ 7	
Résistance électrique EN 1081	> 10 ¹²	
Résistance aux substances chimiques ISO 26987	résistant**	
Résistance au glissement	R9 jusqu'à R10 (selon le dessin)	
Colle conseillée	voir instructions de pose	
Conseil de nettoyage et d'entretien	Dr. Schutz	

* Valeur moyenne

** Lors d'une durée de contact courte de produits courants.

(Actualisé le: 05/02/2018)

Veillez consulter nos instructions de pose ainsi que nos conseils de nettoyage et d'entretien.

