

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

wineo 800

Revêtement de Sol Souple pour pose flottante – Sol en accord avec la Norme EN ISO 10582

wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL		
Format	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	914 x 480 mm		
Épaisseur du produit	5 mm	5 mm	5 mm		
Lames / Dalles / m² par paquet	8 / 1,79 m ²	6 / 2,14 m ²	6 / 2,63 m ²		
Paquets / m² par palette	64 / 114,56 m ²	56 / 119,84 m ²	44 / 115,72 m ²		
Garantie Extension de garantie	25 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller – www.wineo.de + 5 ans pour l'installation sur un sous-couche PU				
Classifications				Caractéristiques du produit	
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive		1 Traitement de surface	
	Classe d'usage 33 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation forte		2 Structure de la surface les différentes structures	
	Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I		3 Couche d'usure Épaisseur 0,55 mm	
	R10 Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 10		4 Design Film décor	
	Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition		5 Support de base avec armature en fibres de verre	
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6		6 Jonction de profilé Technologie Connect	
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm		7 Contrebalancement	
	Essai de la chaise à roulettes ISO 4918	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W		8 Sous-couche silentCOMFORT (disponible séparément)	
	Résistance thermique EN 12667	≤ 0,021 (m ² K)/W sans sous-couche ≤ 0,031 (m ² K)/W avec silentCOMFORT		stone joint réel décorés sélectionnés	
	Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 7 dB ~ 16 dB avec silentCOMFORT		 70 710 4061-3 www.proficert.com emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM	
	Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	~ 0,1 %			
	REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %			
	Élimination	<u>Privé:</u> possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170203			
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658 www.wineo.de				 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)	 Phthalate frei factory made coated
Remarques : <ul style="list-style-type: none"> R 10 excepté décor "Heavy Metal" Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C. Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien. Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques. 					